

# Informacje o produkcie



Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 811/2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 813/2013

## KARTA PRODUKTU

Ogrzewacze wielofunkcyjne		Jednostka zewnętrzna	ERGA08EAV3A
		Jednostka wewnętrzna	EHVH08S18EA6V
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (*)		[dB(A)]	42
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej (*)		[dB(A)]	62
Podgrzewanie wody	Deklarowany profil obciążenia	-	L
	Klasa efektywności energetycznej	-	A+
Ogrzewanie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej 55°C (Zastos. wysokotemp.)	-	A++
	Klasa efektywności energetycznej 35°C (Zastos. niskotemp.)	-	A+++
Umiarkowany klimat (temperatura projektowa = -10°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{WH}$ )	[%]	125
	Roczne zużycie energii	[kWh]	820
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	$P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	7.5
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )	[%]	128
	Roczne zużycie energii	[kWh]	4731
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	$P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -10°C	[kW]	8
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )	[%]	179
	Roczne zużycie energii	[kWh]	3625
Funkcja pracy poza szczytem zintegrowana w pompie ciepła		Y/N	false
Zimny klimat (temperatura projektowa = -22°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{WH}$ )	[%]	107
	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	[kWh]	951
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	$P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	8
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )	[%]	109
	Roczne zużycie energii	[kWh]	7066
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	$P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. -22°C	[kW]	8
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )	[%]	153
	Roczne zużycie energii	[kWh]	5052
Ciepły klimat (temperatura projektowa = 2°C)			
Podgrzewanie wody	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego ( $\eta_{WH}$ )	[%]	151
	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC)	[kWh]	680
Ogrzewanie pomieszczeń 55°C	$P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C	[kW]	6
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )	[%]	159
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1983
Ogrzewanie pomieszczeń 35°C	$P_{rated}$ (deklarowana wydajność grzewcza) w temp. 2°C	[kW]	7
	Efektywność sezonowa ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_S$ )	[%]	257
	Roczne zużycie energii	[kWh]	1437
Dane techniczne ekoprojektu			
Opis produktu	Pompa ciepła powietrze-woda	Y/N	Tak
	Niskotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń	Y/N	Nie
	Pompa ciepła solanka-woda	Y/N	Nie
	Niskotemperaturowa pompa ciepła	Y/N	Nie
	Wyposażona w grzałkę pomocniczą	Y/N	Tak
	Ogrzewacze wielofunkcyjne	Y/N	Tak
Jednostka powietrze-woda	Nominalny przepływ powietrza (zewnętrzny)	[m <sup>3</sup> /h]	2770
Solanka/jednostka woda-woda	Nominalny przepływ wody/solanki (zewnętrzny wymiennik ciepła)	[m <sup>3</sup> /h]	
Other	Kontrola pojemności	-	Przemiennek
	$P_{off}$ (Zużycie energii Tryb wyłączenia)	[kW]	0.01
	$P_{to}$ (Zużycie energii Tryb pracy z wyłączonym termostatem)	[kW]	0.01
	$P_{sb}$ (Zużycie energii Tryb gotowości)	[kW]	0.01
	$P_{CK}$ (Model grzałki skrzyni korbowej)	[kW]	0
	$Q_{elec}$ (Dzienne zużycie energii elektrycznej)	[kWh]	3.87
	$Q_{fuel}$ (Dzienne zużycie paliwa)	[kWh]	
Umiarkowane warunki klimatyczne ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu			
Warunek (A) (-7°C)	$P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	5.9
	$COP_d$ (deklarowana wartość COP)	-	1.98
	$C_{dh}$ (współczynnik strat)	-	1
Warunek (B) (2°C)	$P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	4.1
	$COP_d$ (deklarowana wartość COP)	-	3.18
	$C_{dh}$ (współczynnik strat)	-	1
Warunek (C) (7°C)	$P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	3
	$COP_d$ (deklarowana wartość COP)	-	4.54
	$C_{dh}$ (współczynnik strat)	-	1
Warunek (D) (12°C)	$P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	3.7
	$COP_d$ (deklarowana wartość COP)	-	6.16
	$C_{dh}$ (współczynnik strat)	-	1
(E) Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)	[°C]	-10
	$P_{dH}$ (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	4.5
	$COP_d$ (deklarowana wartość COP)	-	1.43

	<b>WTOL (limit operacyjny procesu podgrzewu wody)</b>	[°C]	55
<b>(F) Temperatura działania dwuzadaniowego</b>	$T_{blv}$	[°C]	-6
	$P_{djh}$ (deklarowana wydajność grzewcza)	[kW]	6.4
	$COP_d$ (deklarowana wartość COP)	-	2.18
<b>Wydajność grzałki zapasowej zintegrowanej w jednostce</b>	$P_{sup}$ back-up heater (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	6
<b>Dodatkowa wydajność przy P_design</b>	$P_{sup}$ (@Tdesignh: -10°C)	[kW]	7.5
<p>Szczegółowe informacje oraz środki ostrożności dotyczące instalacji, konserwacji oraz montażu można znaleźć w instrukcjach instalacji i/lub eksploatacji.  Klasy energetyczne i arkusze produktów dla dodatkowych kombinacji, pakietów i innych produktów można znaleźć na stronie „energylabel.daikin.eu”  (*) Moc akustyczna w trybie ogrzewania, pomiar według EN15036, w warunkach określonych przez EN ISO 3746, klasa dokładności 3  Dane te służą do porównania wartości efektywności energetycznych zgodnie z dyrektywą dotyczącą klas energetycznych 2010/30/EC - w celu poprawnego doboru produktów dla danego zastosowania należy skontaktować się ze swym dostawcą.  W zależności od danego zastosowania oraz wybranego produktu może wystąpić konieczność zainstalowania dodatkowej grzałki.</p>			